

耐酸石棉橡胶板



耐酸石棉橡胶板详细介绍

产品说明：**金伦耐酸石棉橡胶板**是由优质的石棉纤维与耐酸、碱合成橡胶复合加热，压缩成型。

主要应用：

- > 1. 用于设备的水、蒸汽等的密封。
- > 2. 作为密封材料的在管道的接口。

主要特点：

- > 1. 价格经济
- > 2. 适用的压力和温度范围广。

产品技术说明：

金伦耐酸石棉橡胶板的物理特性：					
建材行业标准		JC555-94			
项目	指标名称	技术指标			
		KLNS350 优等品	KLNS250 一等品	KLNS200 合格品	
物理性能	横向拉伸强度MPa	不小于	14	11	8
	烧失量%		30		
	回弹率≥%	不小于	40		
	压缩率%		12±5		
	老化系数		0.9		
	密度g/cm ²		1.7-2.1		
	柔软性		无裂纹		
耐酸性能	硫酸	外观	不起泡、无裂纹		
	浓度 96.17%(H ₂ SO ₄)=18 mol/L-室温-48h	增重率 % 不大于	30	40	50
	盐酸	外观	不起泡、无裂纹		
	浓度36.97%(HCL)=12 mol/L-室温-48h	增重率 % 不大于	25	35	45
耐酸性能	硝酸	外观	不起泡、无裂纹		
	浓度10%(H _N O ₃)=1.67 mol/L-室温-48h	增重率 % 不大于	20	30	40

尺寸：

4100x1500x(0.5~6.0)mm, 2000x1500x(0.5~6.0)mm

1500x1360x(0.5~6.0)mm, 3810x1270x(0.5~6.0)mm

1270x1270x(0.5~6.0)mm, 1500x1500x(0.5~6.0)mm

其他尺寸可以根据客户的需求



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市董堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>