

無石棉抄取板



無石棉抄取板詳細介紹

金倫無石棉抄取板是一種高性能中密度的材料，是由合成乳膠液、混合纖維素芳綸纖維、無機填料等經過抄取加工而成。在中等壓力法蘭中是一種密封性良好的材質。它具有優良的壓縮率和回彈率，材料內部能自我膨脹以滿足油介質的自我密封。

主要的应用：

- › 适用于汽车、农场机械、电机等
- › 它可用于石油系统和供水系统，环境温度为200℃。

主要特点：

- › 100%不含石棉
- › 适用温度范围较广
- › 能够满足石油的密封系统。

技术数据：

項目	金倫無石棉乳膠抄取板類型	
	無石棉乳膠抄取板	硫化無石棉乳膠抄取板
密度 g/cm ³	1.0~1.1	1.2~1.4
抗拉強度 ≥ Mpa	2.5	5
壓縮率 ≥ %	40+/-7	20+/-5
回彈率 ≥ %	20	40
應力松馳 ≤ %	30	30
吸油量	≤ 50%	≤30%
厚度增長	≤6%	≤12%
浸入水中15~30℃，5小時	≤6%	≤12%

尺寸公差：

項目	公差
厚度	+/-mm
0.5	0.05
0.6~0.8	0.06
1~2	0.08

颜色:

黑色. 灰色等 可以根据客户的需求!

厚度: 0.4~2.0mm

尺寸:500x1500mm; 500x1000mm; 500x500mm; 500x1200mm; 1000x1500mm; 1000x1200mm;

其它规格可由供需双方商定。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市董堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>