

非石棉垫片

非石棉垫片详细介绍



非石棉垫片

1. 非石棉垫片由非石棉板切割而成；
2. 该垫片为清洁垫片，通常在不允许污染的介质中使用；
3. 根据介质不同，温度等工况条件不同，选择不同温度和压力的非石棉垫片；
4. 非石棉垫片使用温度和压力范围广泛；
5. 在油性介质中，可选择耐油非石棉垫片。

描述：

非石棉垫片是由非石棉板模压或切割而成。非石棉板采用非石棉纤维、橡胶、填充材料等制成。清洁、可靠。根据客户的不同要求，可以选择不同的适应温度和颜色。我们提供的非石棉垫片的颜色有：红色、灰色、蓝色、绿色等。

非石棉垫片类型：

1. 普通非石棉垫片

使用温度范围：150, 200, 250, 300, 350, 400, 450.

2. 耐油非石棉垫片

使用温度范围：150, 200, 250, 300, 350, 400, 450.

应用场所：

管道法兰、阀门、船厂、油田、化工等。

制造标注：

ASME, JIS, JPI, ASNI, DIN, 等。或者根据顾客的不同要求生产。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>