

金屬增強石墨墊片



金屬齒板增強石墨墊片詳細介紹

金屬齒板增強石墨墊片

1. 增強材料為金屬沖刺板；
2. 使用壓力大於純石墨墊片；
3. 採用特殊高強度膠水粘合；
4. 通常不需要內外包邊，或包邊均可以；
5. 金屬齒板增強高強度墊片應用最廣泛。

描述：

金屬齒板增強石墨墊片，採用雙層石墨紙中間複合金屬沖刺板，粘合壓制而成。通常採用98%純度以上石墨製造。可提供核能級石墨複合墊片。

突出特點：

- > 1. 適用範圍廣泛
- > 2. 易切割，易安裝，易拆卸。

技術數據：

- > 1. 密度： $1.0\text{g}/\text{cm}^3$ ；³
- > 2. 壓縮率：(ASTM F36A) 15 ~ 35%；
- > 3. 回彈率：(ASTM F36A) $\geq 20\%$ ； $\geq 20\%$
- > 4. 壓力：200BAR；
- > 5. 溫度： $-240 \sim +550^\circ\text{C}$
- > 6. PH：0~14

金屬齒板增強石墨墊片尺寸標準：

ASME B16. 21, DIN2690, 或根據所提供圖紙尺寸加工生產。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>