

# 白芳纶盘根



## 白芳纶盘根

1. 白芳纶盘根采用芳纶弹性合成纤维（NOMEX）密实编织；
2. 通常浸渍四氟乳液和特殊的润滑添加剂；
3. 截面密度较高、结构强度较高、润滑性较高；
4. NOMEX 纤维和黄芳纶相比，耐磨但不磨轴；
5. 白芳纶纤维盘根是理想的食品行业密封填料函。

### 描述:

> 白芳纶纤维盘根采用进口 NOMEX 纤维,即白芳纶弹性合成纤维,密实编织而成,在浸渍四氟乳液和特殊的润滑添加剂后,白芳纶纤维的特性充分的被发挥,优越的截面密度和结构强度,使得白芳纶纤维具有耐磨的特性,四氟乳液和润滑剂使得白芳纶纤维更加耐磨,润滑性能大大提高,但不磨轴。

### 应用领域:

- > 1. 白芳纶盘根(NOMEX 盘根)为通用型盘根,
- > 2. 专为泵类,搅拌机,混合器,精炼机等特殊部位而设计,
- > 3. 特别适用于标准化的工业领域,如:造纸,制糖,汽水系统,电站,冷却水及河水的调整,透平油循环系统,
- > 4. 在不允许污染的医药和食品行业广泛应用,
- > 5. 该白芳纶盘根经久耐用,易拆卸,易安装,也适用于固体小颗粒易磨损介质

材料	白芳纶盘根 (NOMEX盘根)
温度范围	-100 up to +230 oC
压力	
旋转泵	25 bar
往复泵	50 bar
静态密封	100 bar
转速	往复泵:2m/s,旋转泵:20m/s,阀:2m/s
PH值	1 ~ 13
密度	约 1.3g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式:

- > 每卷 5 或者 10 公斤,其他重量可另外要求.
- > 白芳纶盘根环
- > 按照长度或者重量均可销售.



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>