

# 芳纶角線黑四氟盘根



## 芳纶角线黑四氟盘根

1. 芳纶角线黑四氟盘根亦为多线组合盘根；
2. 四角芳纶采用浸渍四氟乳液的芳纶增强；
3. 密封体由国产 GFO（黑四氟）线编织。

### 描述：

**芳纶角线黑四氟盘根**采用四氟浸渍的芳纶纤维作为角线，国产优质 GFO 盘根线作为密封体，经过特殊的编织方法加工而成。四氟芳纶角线盘根特殊的编织形式弥补了芳纶的润滑性不足的特性，同时提高了黑四氟的强度，使用效果更好。

### 应用：

＞ 同时兼备芳纶的高强度和黑四氟低摩擦、导热好的优点，芳纶角线黑四氟盘根广泛应用于石化、造纸、制糖、电厂等领域。

### 服务范围及特点：

材料	芳纶交织黑四氟盘根
温度范围	-150 up to +280 oC
压力	
旋转泵	25 bar
往复泵	150 bar
静态密封	200 bar
转速	15m/s
PH值	2~12
密度	约 1.5g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式：

- ＞ 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- ＞ 芳纶角线黑四氟盘根环
- ＞ 按照长度或者重量均可销售。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>