

塗石墨芳纶盘根



塗石墨芳纶盘根

1. 塗石墨芳纶盘根采用的是芳纶短纤；
2. 该芳纶盘根经过石墨乳液和特殊润滑剂浸渍；
3. 为通用型盘根。

描述：

塗石墨芳纶盘根采用芳纶短纤浸渍石墨及特殊润滑剂编织而成，有石墨的参与，使得该芳纶纤维的润滑性大大加强，同时弥补了纯芳纶纤维导热性不足的缺点，塗石墨芳纶盘根不伤轴，且有良好的热传导性，得到了广泛的应用。

应用领域：

- 1. 塗石墨芳纶盘根为通用型盘根，广泛应用于化工、炼油、医药、食品、制糖、造纸及电力等领域，
- 2. 塗石墨芳纶盘根经久耐用的特性，适用于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化气、糖浆及其它易磨流体，
- 3. 在未加冷却液的情况下应用于温度为160度的热水，
- 4. 塗石墨芳纶盘根既可以单独使用，也可与其他盘根组合，置于两端，作为防挤出环。

| 材料 | 芳纶交织黑四氟盘根 |
|------|----------------------------|
| 温度范围 | -100 up to +280 oC |
| 压力 | |
| 旋转泵 | 25 bar |
| 往复泵 | 150 bar |
| 静态密封 | 200 bar |
| 转速 | 往复泵:15m/s,旋转泵:25m/s |
| PH值 | 2~12 |
| 密度 | 约 1.4g/cm ³ /p> |

供应形式：

- 1. 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- 2. 塗石墨芳纶盘根环
- 3. 按照长度或者重量均可销售。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>