

塗石墨碳素纖維盤根



塗石墨碳纖維盤根

描述:

塗石墨碳纖維盤根採用碳纖維盤根浸漬帶有石墨乳液的潤滑劑, 在充分浸潤後, 石墨顆粒均勻分散到碳素纖維盤根表面, 使得盤根具有更好的潤滑性。

鎳絲增強碳素纖維盤根: 在盤根中加入鎳絲, 提高了碳纖維盤根的機械強度, 通常用於靜密封。

應用領域:

- > 1. 塗石墨碳纖維盤根應用於弱酸、弱鹼及帶有少量固體顆粒的介質中,
- > 2. 適用於動、靜密封, 主要用於離心泵、柱塞泵、混合機、攪拌機及閥門,
- > 3. 在不加冷卻液的情況下可以用於溫度160度的熱水, 在加入冷卻液的情況下可以用於207度的熱水,
- > 4. 尤其適用於熱水、冷卻液及強載熱的泵上。

產品名稱	塗石墨碳素纖維盤根
溫度範圍	-50 up to +280 oC
壓力	
旋轉泵 p>	20bar
往復泵 p>	100bar
靜態密封(閥)	200bar
轉速	往復泵及閥2 m/s, 旋轉泵: 25m/s
PH值	2-12
密度 (Appr.)	約 1.1~1.3g/cm ³

供應形式:

- > 每卷 5 或者 10 公斤, 其他重量可另外要求。
- > 塗石墨**碳纖維盤根環**
- > 按照長度或者重量均可銷售。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>