

石棉繩



石棉繩分為石棉扭繩與石棉編制繩兩種。

石棉扭繩是由8毫米以下的不低于5支的石棉紗、線扭合而成，和10毫米以上的不低于4支的石棉紗，線扭合而成。

分有尘石棉扭繩和无尘石棉扭繩兩種。

包裝：每袋40公斤每小包裝5公斤（編織袋包裝）

規格：3.0 ---50.0 mm

產品優點：用于各種熱設備及熱傳導系統作保溫隔熱材料或填襯材料，也可直接用作复制各種石棉制品。

石棉編織圓繩

以不低于4支的石棉紗、線扭合作成芯子，外表以5支以上的石棉線編結而成。

規格：產品規格齊全

產品優點：用于各種熱設備及熱傳導系統作保溫隔熱材料或填襯材料，也可直接用作复制各種石棉品。

石棉方繩（石棉盤根）

用優質機紡石棉線編織或扭合而成的。

規格：產品規格齊全

溫度：550℃ 壓力：4.5MPa

用途：适用于靜密封或防火、保溫、隔熱

耐酸石棉繩

執行標準：JC/T222-94 規格：3-38mm 燒失量：16-35%

適用範圍：用于各種熱設備及熱傳導系統作保溫隔熱或填襯材料。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>